STANDART			PREMIUM			ELITE			
									
aluplast Kunststoff-Fenstersysteme	Ideal 2000 Klassik	Ideal 2000 Praktisch	Ideal 4000 Elegant	Ideal 4000 Exzellent	Ideal 4000 Gybrid	Ideal 8000 Advance	Ideal 7000 Ex-cite	energeto® 4000	energeto® 8000
Сопротивление теплопередаче	0,69 м2 °С/Вт	0,62 м2 °С/Вт	0,71 м² °С/Вт	0,78 м² °С/Вт	0,77 м² °С/Вт	1 м² °С/Вт	0,91 м² °С/Вт	0,97 м² °С/Вт	1,06 м² °С/Вт
Монтажная глубина	60 мм	60 мм	70 мм	70 мм	85 мм	85 мм	85 мм	70 мм	85 мм
Цвет профиля	карамель/ темно-коричневый/ белый	белый	белый	карамель/ темно-коричневый/ белый	карамель/ темно-коричневый/ белый	карамель/ темно-коричневый/ белый	карамель/темно-коричневый/ белый	карамель/ темно-коричневый/ белый	карамель/темно-коричневый/ белый
Установка стеклопакета	до 33 мм	до 33 мм	до 41 мм	до 41 мм	до 41 мм	до 51 мм	до 51 мм	до 51 мм	до 51 мм
Количество камер	4 камеры	3 камеры	3 камеры	5 камер	5 камер	6 камер	6 камер	6 камер	6 камер
Контур уплотнения	2	2	2	2	2	3	2	3	3
Цвет уплотнителя	черный, серый, без уплотнителя	черный, серый, без уплотнителя	черный, серый, без уплотнителя	черный, серый, без уплотнителя	черный, серый, без уплотнителя	черный, серый, без уплотнителя	черный, серый, без уплотнителя	черный, серый, без уплотнителя	черный, серый, без уплотнителя
Устойчивость к взлому класса	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2	RC3	RC2	RC2	RC2
Диапазон температур	от -60 до +70°С	от -60 до +70°С	от -60 до +70°С	от -60 до +70°С	от -60 до +70°С	от -60 до +70°С	от -60 до +70°С	от -60 до +70°С	от -60 до +70°С
Возможность ламинации	все системы	все системы	все системы	все системы	все системы	все системы	все системы	все системы	все системы
Шумоизоляция	до 43 дБ	до 43 дБ	до 45 дБ	до 46 дБ	до 46 дБ	до 48 дБ	до 46 дБ	до 45 дБ	до 46 дБ